

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1820/25
Датум: 30.10.2025. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "БИЈЕЉИНА ПУТ" Д.О.О. Бијељина за издавање еколошке дозволе за грађење производног објекта(фабрика бетона)-привременог карактера у Бијељини, а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 12/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Привредном друштву "БИЈЕЉИНА ПУТ" Д.О.О. Бијељина, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Немања Ђаковић, за грађење производног објекта-фабрика бетона, који се налази у улици Баје Пивљанина број 80, на земљишту означеном као к.п. 882/2 к.о. Бијељина Село.

2. Еколошка дозвола која се издаје за грађење производног објекта-фабрика бетона. Сви објекти предвиђени су да се граде као привремени објекти (монтажно-демонтажни). Намјена планираних објеката је пословна. Бетонару пројектовати према технолошком пројекту и упутствима испоручиоца опреме и то: - Генерална намјена објекта-фабрика бетона монтажно-демонтажног типа, спратност објекта Пр; - Фабрика бетона са пратећим помоћним објектима: силоси, рампа за утовар агрегата и сепаратор (таложник); -Величина објекта: Максимални хоризонтални габарити предметног објекта су фабрика бетона са силосима сса 12,70 x 16,87 m + бокс за агрегат 5,00 x 12,00 m+сепаратор 8,00 x 4 m. Димензије ангажованог простора за потребе фабрике бетона су: 17,00 m x 20,00 m, укупне површине 340,00 m². Бетонара је постројење за производњу различитих марки бетона, њен капацитет је 30 m³/h уграђеног бетона. Рад постројења може се одвијати аутоматски или ручно и при раду се могу користити максимално пет врста агрегата.

3. Привредно друштво "БИЈЕЉИНА ПУТ" Д.О.О. Бијељина је дужано да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током рада и престанка рада производног објекта.

3.2. Примијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија на производни објекат, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Сва уграђена технолошко-машинска опрема и инсталације, морају одговарати важећим стандардима, што ће потврдити одговарајућим атестима и употребним дозволама;
- Заштита од повећане концентрације прашине с обзиром на транзитни пут који је лоциран поред предметног објекта, као и на приступне саобраћајнице према објекту препоручује се обарање прашине воденим млазом на мјесту настанка по потреби, а нарочито у лјетном периоду;
- Да се одводња и третман фекалних отпадних вода изврши према условима прописаним Правилником о третману и одводњи отпадних вода са подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гласник Републике Српске" број 68/01);
- Да се сепаратор масти и уља на комплексу фабрике бетона са пратећим садржајима редовно одржава и чисти, а чишћење повјери предузећу регистрованом за ту врсту дјелатности;
- Да се само пречишћене отпадне воде на сепаратору (таложнику) суспендованих материја, могу упустити у крајњи реципијент према Правилнику о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде ("Сл. Гл. Републике Српске", бр. 44/01);
- Да се само пречишћене отпадне воде на сепаратору лаких течности, могу упустити у крајњи реципијент према Правилнику о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Сл. Гл. Републике Српске", бр. 44/01);
- Отпадне воде са манипулативних и радних површина, путем система уређених сливних површина, решетки и канала, одводити на третман пречишћавања у сепаратор суспендованих материја;
- Након таложења у сепаратору пречишћена употребљена вода одводи се системом цијеви у упојни бунар као крајњи реципијент. Исталожени материјал из сепаратора редовно чистити и одвозити од стране овлаштене институције;
- Отпадно уље забрањено је испуштати на незаштићено тло , у уређаје за пречишћавање, у подземље, септичке јаме, фекалну канализацију и водотокове;
- Воде које се испуштају у крајњи реципијент, морају испуњавати услове из члана 15. Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Сл. Гл. Републике Српске", бр. 44/01);
- Атмосферске воде са простора фабрике бетона, које нису зауљене или на други начин загађене, посебним канализационим системом одводити до крајњег реципијента, тј. упојног бунара;
- Санитарне и фекалне отпадне воде, одводити у трокоморну септичку јаму, изграђену и одржавану у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода са подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације ("Сл. гласник Републике Српске" број 68/01);
- Редовно одржавати канале за прикупљање оборина;
- Правилан одабир и диспозиција дрвореда и другог зеленила у циљу формирања заштитних баријера;
- Обезбједити одговарајуће количине адсобенса (комерцијална, патентирана средства)-средства за сухо чишћење тла и радних површина; истим дјеловати у случају акцидентног излијевања опасних супстанци.

3.4. Сепаратор

- Сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- Чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- Сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др,
- Конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту,
- Издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу,
- Поклопци сепаратора морају бити закључани,
- Видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), као и Планом управљања отпадом,
- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер,
- Издвојени садржај из сепаратора суспендованих материја-отпадни бетон и муљ из бетона (10 13 14), враћа у производни процес, или адекватно привремено одлагати на локацији фабрике бетона и збрињавати на основу уговора са овлашћеним предузећем;
- Издвојено уље из сепаратора (13 05 06*), привремено чувати у намјенским, водонепропусним посудама, адекватно ускладиштеним на локацији фабрике бетона и збрињавати на основу уговора са овлашћеним предузећем;
- Издвојени садржај из сепаратора уља и горива, муљеви из сепаратора (13 05 02*), зауљена вода из сепаратора (13 05 07*) и мјешавине отпада из коморе за отпад сепаратора (13 05 08*), збрињавати црпљењем од стране овлашћеног предузећа које посједује дозволу за сакупљање и транспорт, односно збрињавање наведених врста отпада ;
- Амбалажа која садржи остатке опасне суспенције или контаминирана опасним суспенцијама (амбалажа од уља, мазива, адитива и сл.) – 15 01 10*, употребљени апсорбенс, крпе за брисање и заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама-15 02 02*, као и други опасни отпад класификован као такав, одлагати у намјенски контејнер или посуду;
- Флуоросцентне цијеви и други отпад који садржи живу 20 01 21*, одлагати у намјенски контејнер или посуду;
- Неопасни отпад са шифром 08 03 18 одлагати у одговарајућу пластичну посуду и збрињавати на основу уговора са овлашћеним предузећем за његово прикупљање и транспорт;
- Амбалажу од папира и картона 15 01 01 и амбалажу од пластике 15 01 02 одлагати у контејнер и збрињавати на основу уговора са овлашћеним предузећем;
- Неопасни отпад са шифром 20 01 01 и 20 03 одлагати у намјенски контејнер за комунални отпад.

5. Одговорно лице је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину из предметног производног објекта, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом.

Табела број 1: Дозвољене граничне вриједности параметара у отпадним водама које се могу испуштати у површинске воде ("Службени гласник Републике Српске", број 44/01)

ПАРАМЕТАР	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ	ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ
Температура воде	°C	30
pH		6,5-9,0
ХПК	gO ₂ /m ³	125
БПК ₅	gO ₂ /m ³	25
Укупне суспендоване материје	g/m ³	35
Минерална уља	mg/m ³	500
Детерџенти	mg/m ³	1000
Амонијачни азот	g/m ³ N	10
Нитратни азот	g/m ³ N	10
Нитритни азот	g/m ³ N	1
Укупни азот	g/m ³ N	15
Укупни фосфор	g/m ³ P	3
Хлориди	g/m ³	250

Табела број 2: Зоне намјене простора и највиши допуштени мјеродавни ниво буке, *Правилник о граничним вриједностима интензитета буке ("Службени гласник Републике Српске", број 02/23)*

Зона	Намјена простора	Највиши допуштени мјеродавни ниво буке L_{RaeqT}/dB (A)			
		L_{day}	$L_{evening}$	L_{night}	L_{den}
1.	Подручја намјењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)	50	45	40	50
2.	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)	55	55	40	56
3.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене	55	55	45	57
4.	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице	65	65	50	66
5.	Подручја искључиво занатске, услужно-трговачке, спортско-рекреацијске и угоститељско-туристичке намјене	65	65	55	67
6.	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи			

Табела број 3: Граничне вриједности имисија

Загађујућа материја	Период узимања средње вриједности мјерења	Гранична вриједност	Граница толеранције	Толерантна вриједност
Сумпор-диоксид	Један сат	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Један дан	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Календарска година	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Азот-диоксид	Један сат	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	225 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Један дан	85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Календарска година	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ПМ10	24 часа	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ПМ10	Календарска година	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ПМ2.5 (СТАДИЈУМ 1)	Календарска година	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ПМ2.5 (СТАДИЈУМ 2)	Календарска година	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Угљен-моноксид	Један дан	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Календарска година	3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Максимална дневна осмочасовна средња вриједност	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

6. Мониторинг

- Мониторинг квалитета отпадних вода на излазу из сепаратора-таложника у крајњи реципијент-упојни бунар потребно је вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Сл. Гласник Републике Српске“, број 44/01). Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.

- На основу Правилника о граничним вриједностима интензитета буке („Сл. гласник Републике Српске“, број 2/23) потребно је вршити једном у три године мјерење нивоа буке. Резултати морају бити у границама дозвољених граничних вриједности наведеног Правилника.
- На основу Уредбе о вриједностима квалитета ваздуха („Сл. гласник Републике Српске“, број 124/12) потребно је једном у три године вршити мјерење концентрације прашине SO₂, NO_x, NO, NO₂, LC 10, CO и O₃ на локацији предметног објекта.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година, према члану 19 Правилника о регистру истуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник Републике Српске“, број 55/23).

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе са Планом управљања отпадом.

7. Еколошка дозвола се издаје

- на период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00KM.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "БИЈЕЉИНА ПУТ" Д.О.О. Бијељина, доставило је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за грађење производног објекта(фабрика бетона) у Бијељини.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Локацијски услови број 02/2-364474/23 од 06.02.2024. године;
- Извод из измјене регулационог плана "Пучилска поља";
- Увјерење да издати локацијски услови нисз промјењени број 02/2-364-474/23 од 28.08.2025. године;
- Лист непокретности-извод број 674 од 10.06.2025. године;
- Рјешење о водној сагласности број 01/5-4-6793-1/25 од 11.09.2025. године;
- Копија катастарског плана од 21.12/952.4-2-990/2025-1 од 10.06.2025. године;
- План управљања отпадом израђен у склопу Доказа од стране "Превента" Д.О.О. Угљевик, у августу 2025. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске. бр 111/13, 106/15, 16/18,70/20,63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране "Превента" Д.О.О. Угљевик, у августу 2025. године, институције овлашћене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 22.09.2025. године до 22.10.2025. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби на грађење производног објекта у Бијељини.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе. У складу са чланом 5. став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописани обим правилником, дозвола престаје да важи.

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на грађење производног објекта у Бијељини, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка а) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр. 27/11, 3/12, 6/12 и "Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач:

Наташа Живковић дипл. инж. заштит. жив.сред.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

Милан Лазаревић, маст. инж. саобр.