

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД БИЈЕЉИНА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Градска управа Града Бијељина  
Одјељење за стамбено-комуналне послове  
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1736/26  
Датум: 17.09.2026. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Јованић Рајка из Бијељине, за издавање еколошке дозволе за изградњу пословног објекта у Пучилама, а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 12/02, 87/07, 50/10 и 66/18 ), доноси

### Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Јованић Рајку из Бијељине, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, за изградњу пословног објекта, који се налази у Пучилама, на земљишту означеном као к.п. 1320/3 к.о. Пучиле.

2. Еколошка дозвола се издаје за изградњу пословног објекта пројектованог као хала-радионица намјењена за обављање дјелатности аутолимарских и аутомеханичарских услуга на путничким и лаким теретним моторним возилима. Технолошки процес организован је на начин да омогући безбједно извођење свих радних операција, уз поштовање прописа из области заштите животне средине, заштите на раду и заштите од пожара. Хоризонтални габарити доградње: 18,00 (10,00) m x 10,20 (6,20) m.

3. Јованић Рајко из Бијељине, је дужан да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током изградње, рада и престанка рада објекта.

3.2. Примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија, током изградње, рада и престанка рада објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу:

- Саобраћајне и манипулативне површине одржавати уредним и чистим , како би се спријечило разношење прашине и нечистоћа у околни простор;
- На слободним површинама и граничним дијеловима парцеле извршити озелењавање и засад одговарајућег растиња као природне баријере за смањење утицаја буке и емисија издувних гасова од возила. Препоручује се формирање зеленог појаса око пословног објекта ради ублажавања могућих утицаја на квалитет ваздуха и ниво буке;

- У циљу смањења емисија прашине са манипулативних површина, нарочито у сушним и љетњим периодима, по потреби вршити њихово квашење водом;
- За транспорт и манипулацију користити технички исправна возила и средстава рада;
- Обезбједити адекватну вентилацију и одсисавање у простору затворене лакирнице, уз редовно одржавање вентилационог и филтерског система, како би се емисије испарљивих органских једињења (VOC) и честица боје и лака свеле на најмању могућу мјеру;
- Атмосферске воде са кровних површина одводити у природни реципијент;
- Оборинске воде са радно-манипулативних површина и платоа одводити сабирним каналима у сепаратор уља и масти ради издвајања уља и масти прије испуштања у крајњи реципијент;
- Сепаратор уља и масти одржавати у функционалном стању и редовно га чистити;
- Инвеститор је дужан закључити уговор са овлашћеним правним лицем за чишћење сепаратора уља и масти и збрињавање отпада насталог његовим чишћењем, у складу са важећим прописима из области управљања отпадом;
- Забрањено је вршити оправке, ремонт и складиштење уља, мазива, горива и других материја изван за те намјене предвиђеног простора;
- Отворене површине око објекта и манипулативни плато одржавати уредним и чистим;
- Одводња санитарно-фекалних отпадних вода из објекта спроводи се у водонепропусну септичку јаму, изграђену и одржавану у складу са Правилником о изградњи и одржавању септичких јама у градовима и насељима гдје нема јавне канализације ("Сл. гласник Републике Српске", број 68/01);
- Само пречишћене воде могу се испуштати у крајњи реципијент, у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде ("Сл. гласник Републике Српске", број 44/01);
- У случају просипања горива, уља, антифриза, боја, лакова, разређивача или других течних материја, исте покупити у водонепропусне посуде, мјесто акцидента посушити одговарајућим адсорбенсом ( екопор или друго одговарајуће средство), а настали отпад третирати као опасан и збрињавати путем овлашћеног предузећа за третман опасног отпада;
- Одводња оборинских вода са објекта и манипулативних површина у оквиру предметне парцеле ријешена је путем ободних канала и система одводње преко сепаратора уља и масти, након чега се пречишћене воде испуштају у крајњи реципијент. Испуштене воде морају задовољити услове прописане Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде ("Сл. гласник Републике Српске", број 44/01);
- Обезбједити одговарајуће количине адсорбенса- средстава за суво чишћење тла и радних површина, који се користе у случају просипања уља, мазива, горива и других супстанци.

### 3.4. Сепаратор уља и масти

- Сваких 15 дана, односно после сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог.
- Чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- Сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пијесак и др.

- Конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту.
- Издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу.
- Поклопци сепаратора морају бити закључани.
- Видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

#### 4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Да се отпад који настаје прикупља и класификује према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник Републике Српске", број 19/15 и 79/18), и приложеним Планом управљања отпадом;
- Комунални чврсти отпад одлагати у контејнер;
- Отпадни метал који настаје током аутолимарских радова (остаци лимова, металних дијелова возила и други метални елементи) потребно је одвојено прикупљати и предавати овлашћеним правним лицима која се баве сакупљањем и управљањем овом врстом отпада, односно откупом секундарних сировина;
- Отпад настао током сервисирања и одржавања возила, као што су отпадна уља, филтери, акумулатори, зауљене крпе, апсорбенци, мазива и други материјали запрљани опасним материјама, потребно је одвојено прикупљати и складиштити у одговарајућим посудама до предаје овлашћеном оператеру за управљање отпадом;
- Све Уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним институцијама у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске "број 19/15 и 79/18).

5. Одговорно лице је да дужно да преузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом.

**Табела број 1:**

Граничне вриједности, толерантне вриједности и границе толеранције за заштиту здравља људи

| Загађујућа материја | Период узимања средње вриједности мјерења       | Гранична вриједност          | Граница толеранције          | Толерантна вриједност        |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Сумпор-диоксид      | Један сат                                       | 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|                     | Један дан                                       | 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | -                            | 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|                     | Календарска година                              | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | -                            | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
| Азот-диоксид        | Један сат                                       | 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 225 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|                     | Један дан                                       | 85 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
|                     | Календарска година                              | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
| ПМ10                | 24 часа                                         | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
| ПМ10                | Календарска година                              | 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | 48 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
| Угљен-моноксид      | Један дан                                       | 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |
|                     | Календарска година                              | 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | -                            | 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   |
|                     | Максимална дневна осмочасовна средња вриједност | 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  | 6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$   | 16 $\mu\text{g}/\text{m}^3$  |

**Табела број 2:** Циљна вриједност за приземни озон

| Циљ                  | Период рачунања просјечне вриједности    | Циљна вриједност             |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Заштита здравља људи | Максимална дневна осмочасовна вриједност | 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

**Табела број 3:** Концентрације сумпор диоксида и азот диоксида опасне по здравље људи

| Загађујућа материја | Концентрација опасна по здравље |
|---------------------|---------------------------------|
| Сумпор диоксид      | 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$    |
| Азот диоксид        | 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$    |

**Табела број 4:** Максимална дозвољена концентрација за чађ

| Период усредњавања | Максимална дозвољена вриједност |
|--------------------|---------------------------------|
| Један дан          | 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$    |
| Календарска година | 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$     |

**Табела број 5:** Максимална дозвољена концентрација за Укупне суспендоване честице

| Период усредњавања | Максимална дозвољена вриједност |
|--------------------|---------------------------------|
| Један дан          | 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$    |
| Календарска година | 90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$     |

**Табела број 6:** Дозвољене граничне вриједности параметара у отпадним водама које се могу испуштати у површинске воде

| Р.Б. | ПАРАМЕТАР                       | ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ        | ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ |
|------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.   | Температура воде                | °C                    | 30                  |
| 2.   | pH                              | jedinice pH           | 6,5-9,0             |
| 3.   | Талог након 0,5 часова таложења | ml/l                  | 0,5                 |
| 4.   | Укупне суспендоване материје    | $\text{g}/\text{m}^3$ | 35                  |
| 5.   | БПК <sub>5</sub>                | $\text{g}/\text{m}^3$ | 25                  |
| 6.   | ХПК                             | $\text{g}/\text{m}^3$ | 125                 |
| 7.   | Амонијачни азот                 | $\text{g}/\text{m}^3$ | 10                  |
| 8.   | Нитритни азот                   | $\text{g}/\text{m}^3$ | 1                   |
| 9.   | Нитратни азот                   | $\text{g}/\text{m}^3$ | 10                  |
| 10.  | Укупни азот                     | $\text{g}/\text{m}^3$ | 15                  |
| 11.  | Укупни фосфор                   | $\text{g}/\text{m}^3$ | 3                   |

## 6. Мониторинг

- Једном у три године вршити мониторинг имисија загађујућих материја на локацији предметног објекта у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха ("Сл. гласник Републике Српске", бр. 124/12).
- Мониторинг квалитета отпадних вода које се испуштају из сепаратора уља и масти, а прије испуштања у крајњи реципијент вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде. Уколико дође до прекорачења дозвољених вриједности предузети мјере ради свођења загађујућих материја у дозвољене границе.

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година), према члану 19. Правилника о Регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења ("Сл. гласник Републике Српске", број 55/23).

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом.

## 7. Еколошка дозвола се издаје

- На период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00КМ.

## О б р а з л о ж е њ е

Јованић Рајко из Бијељине, заступан по пуномоћнику Жарић Милану доставио Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за изградњу објекта у Пучилама.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Пуномоћ од 18.06.2025. године,
- Локацијски услови број 02/2-364-222/25 од 06.04.2026. године,
- Лист непокретности број 1457 од 19.05.2026. године,
- Копија катастарског плана број 21.12/952.4-2-942/2026-1 од 19.05.2026. године,
- Рјешење о водној сагласности број 01/5-4-4894-1/26 од 23.06.2026. године,
- План управљања отпадом израђен у склопу Доказа од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина, у јулу 2026. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл. гласник Републике Српске бр. 111/13,106/15,16/18,70/20,63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране предузећа "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина, у јулу 2026. године, институције овлашћене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 12.08.2026. године до 14.09.2026. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби на изградњу објекта у Пучилама.

**На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе. У складу са чланом 5. став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописани обим правилником, дозвола престаје да важи.**

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на изградњу објекта у Пучилама, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 КМ по тарифном броју 21. тачка б) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр. 27/11, 3/12, 6/12 и Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13 и 19/13) .

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Обрађивач:

Наташа Томић, дипл. инж. заштит. жив.сред.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

П.О. ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Милан Лазаревић, маст. инж. саобр.