

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за стамбено-комуналне послове
и заштиту животне средине

Број: 02/3-370-1539/25
Датум: 17.10.2025. године

Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Градске управе Града Бијељина, рјешавајући по захтјеву Привредног друштва "НЕШКОВИЋ" Д.О.О. Бијељина за издавање еколошке дозволе за изграђени пословни објекат-терминал за испоруку нафтних деривата са пратећим садржајем, а на основу члана 90. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Српске", број 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске", број 124/12), и члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 12/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Даје се Привредном друштву "НЕШКОВИЋ" Д.О.О. Бијељина, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА, одговорно лице Драган Нешковић, за изграђени пословни објекат-терминал за испоруку нафтних деривата са пратећим садржајем, ПЈ Нафтни терминал, која се налази на магистралном питу Бијељина-Рача бб, Дворови, на земљишту означеном по новом катастарском премјеру као парцела к.ч. број 291/1 к.о. Бијељина Село.

2. Еколошка дозвола која се издаје за изграђени пословни објекат-терминал за испоруку нафтних деривата са пратећим садржајем. Основна дјелатност јесте складиштење и претакање нафте и нафтних деривата. Резервоари су укопани један метар испод површине земље. Положени на бетонски темељ са нагибом 1% према отвору резервоара и анкеришу се убухватним анкерима. На резервоару је изнад отвора уграђен бетонски шахт димензија 1000x1000mm, непропусни како би се омогућила одводња нафтних деривата у земљу или канализациону мрежу. Резервоари су двоплашни тако да услед оштећења плашта резервоара не постоји могућност да дође до несреће већих размјера. Подземни резервоар је ваљкастог-цилиндричног облика. Сваки резервоар посједује: улазни отвор, прикључак за пумпање резервоара, усисни вод за одвод горива, прикључак за озрачивање, прикључак за мјерење нивоа горива у резервоару.

3. Привредно друштво "НЕШКОВИЋ" Д.О.О. Бијељина је дужан да:

3.1. Испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине током изградње, рада и престанка рада пословног објекта.

3.2. Примиијени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину и мониторинг емисија на пословном објекту, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, а посебно:

3.3. Мјере спречавања емисија у ваздух, воду и земљу

- Одржавати у исправном стању систем за претакање, складиштење и пуњење нафте, нафтних деривата. Инсталирана опрема (посебно одушни вентили на одушним цијевима резервоара), као и сви транспортни водови односно наставци морају бити заптивни и у исправном стању;
- Редовно контролисати заптивност вентила,
- Све манипулативне површине је потребно редовно чистити, прати и одржавати да би се спријечиле прекомјерне концентрације лебдећих честица око објекта;
- Заштита од повећане концентрације прашине с обзиром на саобраћајнице, као и на приступне саобраћајнице према објекту препоручује се обарање прашине воденим млазом на мјесту настанка по потреби, а нарочито у љетном периоду;
- Периодично вршити провјеру концентрације гасова и пара којистварају експлозивну атмосферу. Температура стварања запаљиве експлозивне смјеше (температура запаљивости)-најнижа температура течности на којој у одређеним стандардизованим условима, те течност испарава у количини која је довољна да образује запаљиву смјешу пара са ваздухом. Доња граница експлозивности-најмања концентрација запаљивог гаса, паре или магле при којој увијек постоје услови за експлозију или сагоријевање. Горња граница експлозивности: највећа концентрација запаљивог гаса, паре или магле при којој увијек постоје услови за експлозију или сагоријевање.
- У складу са наведеним због безбједности у фази експлоатације, наглашавамо да је у зонама опасности забрањено: држати отвореног пламена, рад са отвореним пламном (заваривање, сјечење метала и сл.) и са ужареним предметима, пушење, употреба моторних возила и уређаја са унутрашњим сагоријевањем, без уграђеног хватача искре, рад са алатом који варнички, постављање надземних електричних водова, без обзира на напон;
- Препоручују се насади високих растиња око објекта (тампон зоне) ради сањења утицаја на аерозагађење и ниво буке. Насади се могу формирати од групе лишћара, четинара и шибља аутохтоног и антропогеног поријекла на прилазима комплексу тако дане ометају безбједност саобраћаја;
- У оквиру комплекса, зелене површине треба парковски уредити. Зелене површине је неопходно затравити смјесом траву отпорних на гажење;
- Заштита од повећане буке настале у процесу рада пословног објекта бензинске пумпне станице, може се довести у дозвољени ниво употребом уређаја који не емитују повећан ниво буке, те звучном изолацијом извора буке или објекта или слично;
- Смањење утицаја буке на вањску средину обезбјеђује се прописном удаљеношћу пословног објекта овог типа, од пословног објекта другог типа намјене или стамбених објеката, односно адекватном изолацијом објекта. Ова ситуација треба да буде праћена редовним периодичним прегледом услова радне средине као и примјењивост мјера за заштиту животне средине;
- Да се праћење количине захваћене воде врши преко урађеног мјерног уређаја-водомјера, који треба одржавати у исправном стању у складу са чланом 54. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“ број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17). Мјерни уређаји се морају одржавати у исправном стању;
- Да се одводња отпадних вода сепаратором канализационом мрежом, тј. одвојеним системима за санитарне, сливне и оборинске воде;
- Да се оборинске воде са крова објекта са крова објекта уведу у систем хоризонталних и ветрикалних олука и одводе, путем одводних канала, до крајњег природног реципијента;

- Да се зауљене отпадне воде са платоа и саобраћајних површина преко решетака одводе у трокоморни водонепропусти сепаратор масти и уља, а затим у крајњи реципијент-дренажни бунар у којем је постављен дренажни филтер а све у складу са Правилником о испуштању отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“, број 44/01);
- Да се сепаратор, преко којег се пречишћавају оборинске воде са платоа, редовно одржава и чисти, а послове чишћења повјерити предузећу регистрованом за ту врсту послова;
- Да се у случају инцидента поступи на начин прописан чланом 64. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17);
- Да се уколико дође до промјене услова експлоатације и функционисања објекта, праворемено за вријеме важења водне дозволе, отоме обавијести надлежни републички и општински контролни орган и затражи водна дозвола према постојећим условима;
- На локацији нафтног терминала обавезно се мора држати посуда са мин 0,3m³ пјеска која служи као упијајуће средство у случају просипања горива а запрљани пјесак или неко друго упијајуће средство (екопор) се одлаже у посебну затворену посуду-контејнер јер и он спада у опасан отпад и треба га упутити на даљу обраду и чишћење.
- Одржавати систем детекције и сигнализације пропуштања резервоара;
- Резервоар мора бити атестиран и фабрички обострано антикорозивно заштићен.

3.4. Сепаратор

- Сваких 15 дана, односно послје сваке велике кише, отворити поклопац сепаратора и извршити испуштање масноћа-уља у посуду за талог,
- Чишћење таложника и сепаратора уља и масти вршити преко организације овлашћене за обављање таквих врста послова, која талог и отпадни муљ одвози са локације својим специјализованим возилима.
- Сваких 6 мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстих материја земља, пјесак и др,
- Конструкција сепаратора омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре постављену у бочном шахту,
- Издвојене количине уља се одвозе на поновну прераду у рафинерију са добијеном потврдом о одвожењу,
- Поклопци сепаратора морају бити закључани,
- Видном таблом означити "Забрањен рад отвореним пламеном у близини сепаратора".

4. Мјере за спречавање и смањење чврстог и течног отпада:

- Све врсте комуналног отпада који настају у процесу рада је потребно прикупљати у водонепропусне контејнере зтвореног типа, након чега се мора вршити одвоз на депонију у договору са надлежном комуналном службом;
- Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво складиштење отпада прије његовог поврата и одлагања користећи адекватну опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у складу са прописаним условима или користећи овлашћену службу за третман отпада уз надокнаду Закон о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21);

- Контејнере држати на чврстој бетонској подлози, приступачној за прилаз возила комуналне службе. За сваку категорију отпада, како је то и разврстано према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник Републике Српске“, број: 19/15 и 79/18), инвеститор мора обезбиједити адекватног број контејнера. Опасан отпада збрињавати овлашћеном институцијом;
 - Придржавање свих мјера и активности, датих у Плану управљања отпадом, а све у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“ број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).
 - Набавити довољан број намјенских контејнера и посуда за збрињавање различитих врста отпада на предметној локацији;
 - У случају просипања нафтних деривата на локацији, исту сакупљати и привремено складиштити у водонепропусне посуде, коју је потребно поставити на бетонску водонепропусну подлогу. За трајно збрињавање отпадних нафтних деривата потребно је склопити уговор са овлашћеним предузећем.
5. Одговорно лице је дужно да предузме и остале активности и мјере за смањење утицаја на животну средину из предметног пословног објекта, а које су наведене у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе и Плану управљања отпадом.

Табела број 1: Дозвољене граничне вриједности параметара у отпадним водама које се могу испуштати у површинске воде ("Службени гласник Републике Српске", број 44/01)

Р.Б.	Параметар	Јединица мјере	Гранична вриједност
1.	Температура воде	°C	30
2.	рН	Јединице рН	6,5-9,0
3.	Талог након 0,5 часова таложења	ml/l	0,5
4.	Укупне суспендоване материје	g/m ³	35
5.	ВРК5	g/m ³	25
6.	НРК	g/m ³	125
7.	Амонијачни азот	g/m ³	10
8.	Нитритни азот	g/m ³	1
9.	Нитратни азот	g/m ³	10
10.	Укупни азот	g/m ³	15
11.	Укупни фосфор	g/m ³	3

6. Мониторинг

- Мониторинг квалитета отпадних вода на испусту из сепаратора у крајњи реципијент потребно је вршити једном годишње. Анализирани квалитет отпадних вода мора задовољити услове из Правилника о условима испуштања отпадних вода у површинске воде („Сл. Гласник Републике Српске“, број 44/01).

Мониторинг вршити аутоматском опремом од стране овлашћене институције, а резултати мјерења морају бити у складу са законским прописима.

Инвеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и градском еколошком инспектору, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

Одговорно лице постројења доставља податке Заводу једном годишње, и то најкасније до 31. марта текуће године за претходну календарску годину (извјештајна година, према члану 19 Правилника о регистру истуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник Републике Српске“, број 55/23).

Саставни дио овог рјешења чине Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе са Планом управљања отпадом.

7. Еколошка дозвола се издаје

- на период од 5 година од дана издавања овог рјешења. Након истека овог рока надлежни орган ће извршити ревизију овог Рјешења, а на основу захтјева инвеститора.
- Градска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00КМ.

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "НЕШКОВИЋ" Д.О.О. Бијељина, доставио је Одјељењу за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, захтјев за издавање еколошке дозволе за изграђени пословни објекат-терминал за испоруку нафтних деривата са пратећим садржајем која се налази на магистралном путу Бијељина-Рача бб, Дворови.

Уз захтјев су достављени следећи прилози:

- Рјешење еколошка дозвола број 02/3-37-555/20 од 19.05.2020. године;
- Рјешење о водној дозволи број 01/5-4-7308-1/24 од 29.11.2024. године;
- Рјешење о употребној дозволи број 06-361-698/03 од 26.09.2003. године;
- Посједовни лист број 765 од 15.11.2023. године;
- Копија катастарског плана од 21.12/952.4-2-10931/2023-1 од 15.11.2023. године;
- Захтјев за допуну документације;
- Посједовни лист број 765 од 25.08.2025. године
- Копија катастарског плана од 21.12/952.4-2-1531/2025-1 од 25.08.2025. године;
- Увјерење о извршеној идентификацији број 21 од 26.08.2025. године;
- Прилози уз Доказе;
- План управљања отпадом израђен у склопу Доказа од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О. Бијељина, у јулу 2025. године, а све према члану 22. Закона о управљању отпадом (Сл.гласник Републике Српске. бр 111/13, 106/15, 16/18,70/20,63/21 и 65/21).

У складу с одредбом члана 85. Закона о заштити животне средине, уз захтјев су приложени и Докази, који су према истој одредби израђени од стране "Заштита, екологија и пројектовање" Д.О.О.Бијељина, у јулу 2025. године, институције овлашћене од стране Министарства за просторно уређење грађевинарство и екологију–Бања Лука за обављање дјелатности из области заштите животне средине. Докази уз захтјев садрже све елементе које прописује члан 85. став 2. Закона о заштити животне средине.

На основу члана 92. став 4. Закона о заштити животне средине, о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

У Доказима се наводи да се у току рада предметног постројења могу појавити одређени утицаји на животну средину, али се исти могу свести у дозвољене границе примјеном одговарајућих мјера које су и наложене овим рјешењем.

На основу члана 88. став 2. Закона о заштити животне средине, о поднесеном захтјеву за издавање еколошке дозволе јавност је упозната обавјештењем постављеним на главној огласној табли Градске управе и интернет страници од 29.08.2025. до 29.09.2025. године. У Законом одређеном року, а ни до дана одлучивања није било примједби на изграђени пословни објекат-терминал за испоруку нафтних деривата са пратећим садржајем.

На основу члана 90. став 7. Закона о заштити животне средине, еколошка дозвола се издаје на период од пет година, а на основу члана 94. став 1. истог закона врши се ревизија и обнављање еколошке дозволе. У складу са чланом 5 став 2. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13 и 104/17) захтјев за обнављање еколошке дозволе се подноси најкасније три мјесеца прије истека важења еколошке дозволе. У случају да одговорно лице не поднесе захтјев за обнављање дозволе у року који је прописан овим Правилником, дозвола престаје да важи.

Имајући у виду да поменута рјешења у погледу локације, технологије и сировина које се користе у самом технолошком процесу задовољавају тражене критеријуме заштите животне средине, као и то да сировине и технологија немају алтернативу, те да није било примједби на изграђени пословни објекат-терминал за испоруку нафтних деривата са пратећим садржајем, донесено је рјешење као у диспозитиву.

Градска административна такса на име еколошке таксе наплаћена је у износу од 100,00 км по тарифном броју 21. тачка а) Одлуке о општинским административним таксама ("Сл. гласник општине Бијељина", бр.: 27/11, 3/12, 6/12 и Сл. гласник Града Бијељина" бр. 15/13, 19/13 и 11/15).

Против овог Рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука у року од 15 дана од дана достављања Рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено, или усмено на записник, а таксира се са 10,00км Републичке административне таксе.

ДОСТАВЉЕНО:

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА

1. Наслову
2. Одјељењу за просторно уређење
3. Инспектору за екологију
4. Одјељење за финансије
5. Овом органу
6. А/А

Милан Лазаревић, маст. инж. саобр.